

## RINK DACO LA-FLEX



Revolutionerande sargssystem med hög spelarsäkerhet tack vare unikt system med flexibelt integrerat publikskydd i polykarbonat i kombination med energiupptagande och eftergivlig sarg-konstruktion. Kraftigt reducerad kant i övergång publikskydd-sarg. Högenomsiktighet.

Mycket hanterbart.

Förberedd för inbyggnad av bildskärmar för reklam.



*Standardmått rink:* 30x60m, kurvradier 8,5m

2+2st spelarluckor 0,8m mot spelarbås

2st spelarluckor 0,8m mot utvisningsbås, öppningsbara från issida

1st maskinport 3,5m med lyft-/justerbar sockel.

Integrerade permanenta linjemarkeringar i sockel

*Ramsystem:*

Sarg av enkelramstyp med dubbel ram mot underlag.

Enkel och flexibel installation, bultas mot fäste i underlag.

Inga separata sargstöd behövs, betyder större utrymme bakom sarg.



*Rammaterial:*


Aluminiumram ger låg vikt på sargpanelerna för enklare hantering, speciellt viktigt när sargelementen upp- och nermonteras ofta.

Aluminium har dessutom ett tilltalande utseende, är miljövänligt och återvinningsbart.

*Beklädnad:*

Slagfast HDPE polyeten-plast, för högsta slitstyrka och lång livslängd.

Sargbeklädnaden skruvas mot ram (pop-nit används ej), för högsta kvalitet och enkelt underhåll. Miljövänligt och återvinningsbart.



*Publikskydd:*

Polykarbonat-PC, oftast med coating för bästa reptålighet och hög optisk kvalitet

Unikt infästningssystem med maximal flexibilitet och energiupptagning.

Mycket lätthanterligt system med få delar underlättar väsentligt vid upp- och nedmontering.

*Tillval:*

Reklamskydd-polykarbonat

Polykarbonat-belag för reklamskärmar.

Baksidesbeklädnad.

Isdamm för enkel demontering av sarg vid bibehållen isyta.

Snabbkopplingar för sargelement